



Lubricantes elaborados bajo una estricta formulación que les proporciona gran resistencia térmica, elevada acidez y una alta tenacidad de película.

Los Cylinder Oil son lubricantes de extraordinaria calidad ideales para la lubricación de cilindros de máquinas de vapor.

APLICACIONES GENERALES:

1. Lubricación de cilindros de máquinas de vapor marinas de acción recíproca.
2. Cilindro de máquinas de vapor estacionarios.
3. Reductores de viscosidad de engranes es, de gusano, de corona, engranes helicoidales ó de dientes angulares por salpique de servicio pesado.

VALORES TÍPICOS

PRUEBA	METODO ASTM	RESULTADO
Gr. Específica 60/60° F	D1298	0.900
Temp. de inflamación, °C	D92	295
Viscosidad a 40°C, cSt	D445	460.2
Viscosidad a 100°C, cSt	D445	30.34
Índice Viscosidad	D2270	95
Color ASTM	D1500	5.5
Apariencia	Visual	Brillante

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

