



El aceite GRANLUBE SOL es un producto elaborado con básicos altamente refinados y con un paquete de aditivos de tecnología avanzada que al mezclarse en proporción adecuada con agua brindan una excelente capacidad de enfriamiento y de funcionamiento de los equipos lo que da origen a un mejor rendimiento.

VENTAJAS

- Gran capacidad y rapidez de emulsión con el agua y aún con aguas duras.
- Alta lubricidad que ayuda al corte de las piezas metálicas fungiendo como medio disipador de calor.
- Excelente estabilidad de la emulsión, permitiendo mezclar el producto con cualquier tipo de dureza del agua.
- Contiene una proporción adecuada de biocida que controla el crecimiento de las colonias de bacterias disminuyendo el mal olor.
- Baja formación de espuma.
- No contiene cloro, fenoles, nitritos lo que lo hace amigable del medio ambiente.

RECOMENDACIONES

El aceite GRANLUBE SOL se recomienda en una dilución con agua de 1 en 10 en volumen.

El producto emulsionado es recomendado para ser utilizado en todo tipo de maquinado donde sea necesario un lubricante y un refrigerante a la vez.

Dentro de sus aplicaciones se encuentra el corte y rectificado de metales ferrosos y no ferrosos.

Es importante el control de la dilución para el rendimiento adecuado del producto así como su agitación constante para prevenir la formación de bacterias y mal olor, que pueden causar dermatitis en las personas que entran en contacto con la emulsión y no llevan una higiene adecuada.

APROBACIONES DEL PRODUCTO

Estos productos cumplen con los requerimientos de los principales fabricantes de equipo y su uso debe ser acorde al tipo de operación que se realice.

Para dudas sobre el uso y aplicación de estos productos deberá consultar nuestro Departamento de Ingeniería.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 40°C, cSt	15.0
Gravedad Especifica a 60/60°F	0.903
Color ASTM	4.0
Cloro	Negativo
Punto de Inflamación °C	>150
TAN (mg KOH/g)	2.0
pH Emulsión al 5%	9.4
Estabilidad de la emulsión 48 Hrs. al 5%	Sin separación

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

