



Lubricantes elaborados bajo una estricta formulación que les proporciona gran resistencia térmica elevada aceitocidad y una alta tenacidad de película. Los Cylinder Oil son lubricantes de extraordinaria calidad ideales para la lubricación de cilindros de máquinas de vapor

APLICACIONES GENERALES:

1. Lubricación de cilindros de máquinas de vapor marinas de acción recíproca.
2. Cilindro de máquinas de vapor estacionarios.
3. Reductores de viscosidad de engranes, de gusano, de corona engranes helicoidales ó de dientes angulares por salpique de servicio pesado.

VALORES TÍPICOS

PRUEBA	METODO ASTM	RESULTADO
Viscosidad a 40°C, cSt	D445	680
Gr. Específica 60/60° F	D1298	0.9190
Temp. de Inflamación, °C	D92	295
Temperatura de Ignición, °C	D92	350
Viscosidad a 100°C, cSt	D445	38
Índice Viscosidad	D2270	95
Color	D1500	7.5
Apariencia	Visual	Brillante

Mayor información sobre datos fisicoquímicos se encuentran disponibles en la hoja de seguridad correspondiente, llame a nuestro departamento técnico al 01 (55) 58 85 64 19, 58 85 43 48 o escriba a:

serviciotecnico@cadsadecv.com

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 Lts., Tambor de 200 Lts. y Granel

